



**POLARIS**<sup>®</sup>  
ITALIA

2012

# SPORTSMAN<sup>®</sup>

**500 H.O. E 4X4/FOREST**  
**800 EFI E 4X4/FOREST**

**DOPPIA OMOLOGAZIONE  
QUADRICICLO/AGRICOLO**



**1 MILIONE DI ESEMPLARI  
VENDUTI NEL MONDO**

**ACCESSORI:** Il portapacchi posteriore è predisposto per ospitare tutti gli accessori della linea Lock&Ride, ad aggancio e sgancio rapido - **TRASMISSIONE PVT:** Trasmissione automatica (Polaris Variable Transmission) a variazione continua con riduttore - **PROTEZIONI INFERIORI:** Il gruppo motore è protetto grazie ad una piastra in acciaio ad alta tenuta - **CARGO BOX:** Baule integrato con chiusura ermetica di sicurezza - **SOSPENSIONI INDIPENDENTI:** Le ultracollaudate sospensioni indipendenti garantiscono ottimo comfort di guida e performance in off road. L'escursione è di 20,8 cm all'anteriore e 24,1 posteriore - **MOTORE:** 500 H.O./EFI monocilindrico 499 cc - **TRAZIONE INTEGRALE AWD:** - Sistema di inserimento elettronico della trazione integrale On-Demand. Sblocco delle quattro ruote motrici automatico in condizioni di eccessiva aderenza

**Peso a vuoto:** 316/349 kg (500 H.O./800 EFI) - **Serbatoio carburante:** 15,5 litri  
**Dimensioni:** (LxLxH) 2108x1219x1219 mm - **Passo:** (500 H.O./800 EFI) 1283/1289 mm  
**Colori:** Indy Red **500** Medium Yellow **500** Sage Green **500/800**



# 2012

## Sportsman 500 H.O. E 4x4/Forest

## Sportsman 800 EFI E 4x4/Forest

<b>MOTORE</b>	Monocilindrico quattro tempi 4 valvole SOHC 499 cc	Bicilindrico quattro tempi, 760 cc
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Carburatore 40 mm CV Mikuni	Iniezione elettronica, corpi farfallati da 40 mm
<b>POTENZA CV</b>		
<b>CAMBIO</b>	Automatico PVT con riduttore e retromarcia	Automatico PVT con riduttore e retromarcia
<b>SISTEMA DI TRAZIONE</b>	Trazione integrale inseribile on demand	Trazione integrale inseribile on demand
<b>SERVOSTERZO</b>		
<b>IMPIANTO FRENANTE E SISTEMI DI GUIDA</b>	Freni a disco	Freni a disco
<b>SOSPENSIONI ANTERIORI</b>	Indipendenti McPherson	Indipendenti McPherson
<b>SOSPENSIONI POSTERIORI</b>	A quadrilateri oscillanti con barra stabilizzatrice	A quadrilateri oscillanti con barra stabilizzatrice
<b>ESCURSIONE RUOTE</b>	208 mm davanti, 241 mm dietro	208 mm davanti, 241 mm dietro
<b>ALTEZZA MINIMA DA TERRA</b>	286 mm	286 mm
<b>CAPACITÀ RACK</b>		
<b>CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE</b>	15.5 litri	15.5 litri
<b>PASSO</b>	1283 mm	1289 mm
<b>DIMENSIONI (mm) lung. x larg. x alt.</b>	2108 x 1219 x 1219	2108 x 1219 x 1219
<b>MASSA A VUOTO</b>	n.d.	n.d.
<b>MASSA VEICOLO</b>	n.d.	n.d.
<b>MASSA TOTALE</b>	n.d.	n.d.
<b>MASSA TRAINABILE</b>	n.d.	n.d.
<b>PNEUMATICI</b>	Anteriori 25x8-R12 - Posteriori 25x11-R12	Anteriori 25x8-R12 - Posteriori 25x11-R12
<b>DIMENSIONI CASSONE</b>		
<b>ALTRE</b>	Disponibile anche in versione EA Agricola	Disponibile anche in versione EA Agricola

Indy Red
  Sage Green
  Medium Yellow
  Sage Green



## ACCESSORI ORIGINALI



Puoi trovare i prodotti Polaris Egimotors presso:

**Egimotors**

Via Filippo da Desio 49/51 - 20832 DESIO (MB)  
Tel. +39 0362 631601 - Fax +39 0362 300481