



POLARIS[®]
ITALIA

2012

RANGER[®]

800 EFI H.O. XP E 4x4 / EPS
800 EFI HD E 4x4 / ONE TON

**CASSONE
RIBALTABILE**






**OMOLOGATI
3 POSTI**



PROTEZIONI GLOBALI: Bull bar integrato, Paracoppa e maschera radiatore a protezione degli organi meccanici. Protezioni inferiori per i differenziali. - **PIÙ POTENZA:** Nuovo motore bicilindrico 800 ad iniezione elettronica EFI (potenza 50 hp) ad alta efficienza anche in quota. - **SOSPENSIONI:** Sospensioni anteriori (XP/HD) a doppio triangolo sovrapposto con ammortizzatori regolabili in precarico. Sospensioni posteriori (XP) indipendenti con ammortizzatori regolabili in precarico (22,9 cm di escursione) 30,5 cm di altezza da terra. - **SOSPENSIONI NIVOMAT:** Ammortizzatori posteriori IRS con sistema autolivellante NIVOMAT che stabilizza l'assetto automaticamente in condizioni di carico (800 HD) - **ENGINE BRAKING SYSTEM (EBS)** freno motore EBS per non affaticare il circuito frenante (800 HD) - **TRAZIONE INTEGRALE AWD VERSATRAC:** Sistema di inserimento elettronico della trazione integrale on demand. Sblocco della quattro ruote motrici automatico in condizioni di eccessiva aderenza. Differenziale posteriore sganciabile. Rumorosità della trasmissione ridotta del 30%. - **SERVOSTERZO EPS:** Servosterzo elettronico EPS (Electronic Power Steering) (800 XP EPS / 800 HD) - **1 TON:** Versione rinforzata con capacità di carico di 1 tonnellata (Solo 800 HD) - **RUOTE SPECIALI:** Cerchi in lega da 12" con pneumatici 26" radiali (800 HD)

Serbatoio carburante: 34 litri

Dimensioni: (LxLxH) 2900x1520x1930 mm - **Passo** 1930 mm

Colori: Solar Red  Sage Green  Polaris Pursuit Camo 




2012

Ranger 800 EFI H.O. XP E 4x4 / EPS

Ranger 800 EFI HD E 4x4 / ONE TON

MOTORE	Bicilindrico quattro tempi 4 valvole SOHC 760 cc	Bicilindrico quattro tempi 4 valvole SOHC 760 cc
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica, corpo farfallato da 40 mm	Iniezione elettronica, corpo farfallato da 40 mm
POTENZA CV	Potenza nominale 50 HP (versione da fuoristrada)	Potenza nominale 40 HP (versione da fuoristrada)
CAMBIO	Automatico PVT con riduttore e retromarcia	Automatico PVT con riduttore e retromarcia
SISTEMA DI TRAZIONE	Trazione integrale inseribile, on demand con differenziale posteriore sganciabile Turf	Trazione integrale inseribile, on demand con differenziale posteriore sganciabile Turf
SERVOSTERZO	Servosterzo Elettronico EPS* (Electronic Power Steering)	Servosterzo Elettronico EPS (Electronic Power Steering)
IMPIANTO FRENANTE E SISTEMI DI GUIDA	Quattro freni a disco	Quattro freni a disco con EBS (Engine Braking System)
SOSPENSIONI ANTERIORI	A doppi triangoli sovrapposti A-Arm	A doppi triangoli sovrapposti A-Arm
SOSPENSIONI POSTERIORI	A quadrilateri oscillanti	A quadrilateri oscillanti con ammortizzatori autolivellanti NIVOMAT
ESCURSIONE RUOTE	244 mm davanti, 229 mm dietro	244 mm davanti, 229 mm dietro
ALTEZZA MINIMA DA TERRA	305 mm	305 mm
CAPACITÀ RACK		
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	34 litri	34 litri
PASSO	1930 mm	1930 mm
DIMENSIONI (mm) lung. x larg. x alt.	2900 x 1520 x 1930	2900 x 1520 x 1930
MASSA A VUOTO	520 kg	520 kg
MASSA VEICOLO	545 kg	545 kg
MASSA TOTALE	960 kg	960 kg - 1600 kg (Vers. 1 Ton)
MASSA TRAINABILE	260 kg	260 kg
PNEUMATICI	Anteriori 26x10-12 - Posteriori 26x11-12	Anteriori 26x10-12 - Posteriori 26x11-12*
DIMENSIONI CASSONE	Lun. 930 mm, Lar. 1370 mm, Alt. 290 mm	Lun. 930 mm, Lar. 1370 mm, Alt. 290 mm
ALTRE	* solo su modello XP EPS	*1 TON: Ant. 26x10-14 - Post. 26x12-14



ACCESSORI ORIGINALI



Puoi trovare i prodotti Polaris Egimotors presso:

Egimotors

Via Filippo da Desio 49/51 - 20832 DESIO (MB)
Tel. +39 0362 631601 - Fax +39 0362 300481